




MUDEL	PILT	KAAMERA	DIGITAALSAATJA	VOX / ALARM	MÖÖTMED JA KAAL	VASTUVÕTJA	EKRAAN	RESOLUTSIOON	KÕRVAKLAPI VÕIMALUS	MÖÖTMED JA KAAL	LISAD	KAAMERA	JALG / KINNITUSKLAMBER	PATAREID/AKU/ADAPTER	MÄRGAMISANDUR	VASTUVÕTJA	TUGIJALG	AKU KOMPLEKTIS	VIDEOVÄLJUND TELEVIISORISSE	KOMPLEKTIS	MÄRGAMISANDUR	KÕRVAKLAPID	AUDIO-VIDEO KAABEL	KOMPLEKTI HIND	
Goscam 819E		Üldised andmed: Sensor CCD, videoformaad PAL/NTSC, öö nägemine	-	-	92 X 98 X 130 mm 258g	Üldised andmed: Sisseehitatud kõlar, 4 kaamera võimalus kanalite valik, Heliväljund. Levi sisetingimustes 15m ja rohkem. Nõrga levi korral pilt kaob, virvendust ja sädelust ei ole. Digitaalsignaali Puhul pilt hangub	2,5" TFT	640 X 240	+	80 X 38 X 130 mm 160g			+	Töötab ainult vooluvõrgust	-		+	+	+			-	+	Ainult video	2750.-
Goscam 8209AW		Kuni 5m, 4 valitavat saatekanalit, saatesagedus 2.400-2.483 MHz, saatevõimsus 10mW / 2mW, sisseehitatud mikrofoni.	-	+	86 X 48 X 135 mm 146g		2,36" TFT	480 X 240	-	86 X 54 X 143 mm 142g			-	+	+			-	-	+		+	-	Audio-Video kaabel	2475.-
Goscam 8209JA		Kõik saatjad võivad häirida WIFI seadmete tööd	+	+	87 X 48 X 135 mm 146g		2,36" TFT	480 X 234	+	87 X 54 X 143 mm 130g			-	+	-			-	-	-		-	+	-	3250.-